

## TEC - 55 TEMPORIZADOR DE CONTROL MULTIPUNTO



El TEC - 55 es un temporizador de control multipunto de drenes de condensados, diseñado para controlar hasta 4 válvulas (puntos de drenaje).

Una típica instalación de aire comprimido cuenta con un compresor, enfriador, secador, filtro(s) y tanques de almacenamiento.

Todos los puntos de drenaje pueden ser ahora controlados centralmente por el modelo TEC 55.

## CARACTERÍSTICAS

Control centralizado para todos los puntos de drenaje.

Totalmente cableado para una instalación eficiente y fácil.

Totalmente automático, no necesita mantenimiento.

Encapsulado Ip65

Voltaje 115 o 230 VAC 50/60 Hz

Tiempos de los ciclos totalmente programables.

Indicadores luminosos tipo LED

Carcasa ABS

Tecnología de estado sólido para una larga vida y durabilidad

Capacidad de carga eléctrica de 2 Amp. 40 Watt por dren.

### Especificaciones Técnicas TEC 55

Numero de salidas	4
Voltaje de alimentación	115 o 230 VAC 50/60 Hz
Capacidad de carga	2A, 40W por dren
Tiempo de ciclo Válvula abierta	0.5 - 10 segundos ajustable para cada salida
Intervalo de tiempo	0.5 - 10 segundos ajustables
Tiempo Total de ciclo	4.5 - 90 minutos ajustables
Temperatura ambiente	0°C - 65°C
Indicadores	6 LEDs (solo 1 LED activado en cada tiempo)
Conexiones de salida	Cables con conectores DIN 43650A
Conexiones principales	Cable con plug ensamblado de fabrica
Carcasa	ABS, resistente al fuego
Protección	IP 65, NEMA 4

Control centralizado



TEC 55 incluye el controlador 4 válvulas solenoides, 2 metros de cable y conectores DIN

REPRESENTANTE AUTORIZADO:  
**REMCO S.R.L.**

Calle Jorge Sarmiento 157 - Urb. Apolo  
La Victoria - Lima  
Telf.: 323-3902 Telf./Fax.: 473-0399